



Allroundmarker

Toepassingsdomein

Voor professionele markering voor alle bouwwerkzaamheden, zowel bovengronds als ondergronds. Geschikt voor werven, leidingen, gebouwen, elektrische installaties, enz.

Respect voor het milieu

De COLORMARK producten respecteren alle veiligheidsnormen en alle geldende reglementeringen.

Kwaliteit

- Specifieke acrylkwiteit
- Zonder zware metalen, CFK's,...

Eigenschappen

- Heel helder en duidelijk, vooral de fluorescerende kleuren
- Hoge dekkracht
- Hoge weerstand en langdurige lichtgevendheid
- Markering blijft 6 tot 9 maanden zichtbaar
- Tijdelijke markering maar door de afwerking met een acrylvernis kan de levensduur verlengd worden.
- Fluorescerende kleuren met hoge lichtintensiteit (tot 12 maanden)
- Aan te brengen tot temperaturen van -20°C
- Sneldrogende, strakke markeringen, géén lopers
- Uitstekende hechting, zelfs op vochtige ondergronden
- Zelfreinigend ventiel

Productspecificaties

Spotmarker Allround

- De specifieke bus is geschikt voor schrijven
- De Spotmarker Allround is geschikt voor 360° gebruik
- De donut geeft de kleur van de verf weer



Artikelreferenties

Beschikbaar kleurenpalet;

Spotmarker Allround 500 ml

Ref. 201585 fluo roze
Ref. 201592 fluo rood
Ref. 201608 fluo oranje
Ref. 201615 fluo geel
Ref. 201622 fluo blauw
Ref. 257650 fluo groen

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing!

Verwijder hinderlijke objecten van de ondergrond.

Schud de spuitbus gedurende ongeveer 3 minuten zeer goed. Spuit op ongeveer 25 à 30 cm van de ondergrond.

Droogtijd

Afhankelijk van de staat van de ondergrond:

- Stofdroog na 10 minuten
- Droog voor aanrakingen na 30 minuten
- Volledig droog na 24 uur
- Overschilderbaar na 24 uur

Rendement

Afhankelijk van de toepassing, de dikte van de toepassing en de staat van de ondergrond, dekt 500 ml ongeveer 140m.

Verpakking

Spuitbus van 500 ml

Na gebruik

Als de spuitbus helemaal leeg is, gooi ze dan in de daarvoor voorziene container.

Belangrijk

Deze technische fiche informeert vrijblijvend over de productkenmerken volgens het huidige technisch niveau. Onze aanwijzingen wat betreft werkwijze moeten toegepast worden in functie van de plaatselijke omstandigheden en de gebruikte materialen en toestellen. Gelieve ook de toepasbare rechten van industriële bescherming na te kijken. Alle rechten voorbehouden.